



LEICA ULTRAVID BL 42

Caractéristiques techniques



Jumelles	LEICA ULTRAVID 10 x 42 BL	LEICA ULTRAVID 8 x 42 BL8 x 42 BL	
N° de code produit			
Gainage en caoutchouc, noir	40 272	40 271	
Gainage en caoutchouc, vert	40 262	40 261	
L'équipement comprend	Courroie de port en cuir, bouchon d'oculaires, étui en Cordura	Courroie de port en cuir, bouchon d'oculaires, étui en Cordura	
Grossissement	10 x	8 x	
Diamètre de l'objectif	42 mm	42 mm	
Pupille de sortie	4,2 mm	5,2 mm	
Indice crépusculaire	20,5	18,3	
Champ visuel à 1.000 m	112 m	130 m	
Pupille de sortie, distance focale	16 mm	15,5 mm	
Angle objectif de vision	6,4°	7,4°	
Distance minimum de mise au point	env. 2,9 m	env. 3 m	
Compensation dioptrique	± 4 dpt	± 4 dpt	
Oculaires pour porteurs de lunettes	oui	oui	
Œillets réglables par rotation	oui, démontables, à deux crans	oui, démontables, à deux crans	
Distance interoculaire réglable	55-75 mm	55-75 mm	
Focalisation	Focalisation interne par axe de mise au point central	Focalisation interne par axe de mise au point central	
Nombre de lentilles (par côté)	9, avec traitement anti reflets HDC™	9, avec traitement anti reflets HDC™	
Système de prisme	Prismes en toit avec traitement de correction de phase P40 et HighLux-System HLS™	Prismes en toit avec traitement de correction de phase P40 et HighLux-System HLS™	
Étanchéité à l'eau	Pression d'eau jusqu'à 5 m de profondeur	Pression d'eau jusqu'à 5 m de profondeur	
Corps	Magnésium moulé sous pression, rempli d'azote	Magnésium moulé sous pression, rempli d'azote	
Dimensions (L x H x P)	120 x 182 x 78 mm	125 x 178 x 70 mm	
Poids	env. 695 g	env. 710 g	
N° de code accessoires			
Courroie flottante en néoprène, orange	42 163	42 163	
Adaptateur pour trépieds	42 220	42 220	