



LEICA ULTRAVID HD 42er

Technische Daten



Fernglas	LEICA ULTRAVID 10 x 42 HD	LEICA ULTRAVID 8 x 42 HD	LEICA ULTRAVID 7 x 42 HD
Produkt-Bestell-Nr.			
Gummiarmierung, schwarz	40 294	40 293	40 292
Lieferumfang	konturförmiger Neopren-Tragriemen, Objektivschutzdeckel, Okularschutzdeckel, Corduratasche	konturförmiger Neopren-Tragriemen, Objektivschutzdeckel, Okularschutzdeckel, Corduratasche	konturförmiger Neopren-Tragriemen, Objektivschutzdeckel, Okularschutzdeckel und Corduratasche
Vergrößerung	10 x	8 x	7 x
Objektivdurchmesser	42 mm	42 mm	42 mm
Austrittspupille	4,2 mm	5,2 mm	6 mm
Dämmerungszahl	20,5	18,3	17,1
Sehfeld auf 1.000 m	112 m	130 m	140 m
AP-Lage	16 mm	15,5 mm	17 mm
Objektiver Sehwinkel	6,4°	7,4°	8°
Nahbereich	ca. 2,9 m	ca. 3 m	ca. 3,3 m
Dioptrienausgleich	± 4 dpt	± 4 dpt	± 4 dpt
Brillenträgerokular	ja	ja	ja
Augenmuschel mit Drehschiebehülse	ja, demontierbar, mit zwei Raststufen	ja, demontierbar, mit zwei Raststufen	ja, demontierbar, mit zwei Raststufen
Einstellbarer Augenabstand	55–75 mm	55–75 mm	55–75 mm
Fokussierung	Innenfokussierung über Mitteltrieb	Innenfokussierung über Mitteltrieb	Innenfokussierung über Mitteltrieb
Anzahl der Linsen (je Seite)	9, mit HDC™-Mehrschichtvergütung und Leica AquaDura™-Vergütung	9, mit HDC™-Mehrschichtvergütung und Leica AquaDura™-Vergütung	8, mit HDC™-Mehrschichtvergütung und Leica AquaDura™-Vergütung
Prismensystem	Dachkantsystem mit Phasenkorrekturbelag P40 und HighLux-System HLS™	Dachkantsystem mit Phasenkorrekturbelag P40 und HighLux-System HLS™	Dachkantsystem mit Phasenkorrekturbelag P40 und HighLux-System HLS™
Wasserdichtigkeit	druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe	druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe	druckwasserdicht bis 5 m Wassertiefe
Gehäuse	Magnesium-Druckguss, stickstoffgefüllt	Magnesium-Druckguss, stickstoffgefüllt	Magnesium-Druckguss, stickstoffgefüllt
Abmessungen (B x H x T)	120 x 147 x 68 mm	121 x 142 x 67 mm	120 x 141 x 68 mm
Gewicht	ca. 750 g	ca. 790 g	ca. 770 g
Zubehör-Bestell-Nr.			
konturförmiger Neopren-Tragriemen,	im Lieferumfang	im Lieferumfang	im Lieferumfang
Schwimm-Tragriemen aus Neopren, orange	42 163	42 163	42 163
Stativadapter	42 220	42 220	42 220