



# LEICA DUOVID 10 + 15 x 50

## Caractéristiques techniques



<b>Jumelles</b>	<b>LEICA DUOVID 10 + 15 x 50</b>
<b>N° de code produit</b>	
<b>Gainage en caoutchouc, noir</b>	40 420
<b>L'équipement comprend</b>	Courroie de port en néoprène, ceintrée, bouchon pour oculaires, étui en cuir souple, adaptateur pour trépieds
<b>Grossissement</b>	10 x / 15 x
<b>Diamètre de l'objectif</b>	50 mm
<b>Pupille de sortie</b>	5 mm / 3,3 mm
<b>Indice crépusculaire</b>	22,4 / 27,4
<b>Champ visuel à 1.000 m</b>	92 m / 70 m
<b>Pupille de sortie, distance focale</b>	14,5 mm
<b>Angle objectif de vision</b>	5,3° / 4°
<b>Distance minimum de mise au point</b>	env. 3,8 m
<b>Compensation dioptrique</b>	± 3 dpt
<b>Compensation dioptrique automatique ADC™</b>	oui
<b>Oculaires pour porteurs de lunettes</b>	oui
<b>Œillets réglables par rotation</b>	59–74 mm
<b>Distance interoculaire réglable</b>	oui, démontables, à deux crans
<b>Focalisation</b>	Focalisation interne par axe de mise au point central
<b>Nombre de lentilles (par côté)</b>	11, avec traitement anti reflets HDC™
<b>Système de prisme</b>	Prismes en toit avec traitement de correction de phase P40 et HighLux-System HLS™
<b>Étanchéité à l'eau</b>	Pression d'eau jusqu'à 5 m de profondeur
<b>Corps de jumelle</b>	Aluminium moulé sous pression, rempli d'azote
<b>Dimensions (L x H x P)</b>	126 x 195 x 67 mm
<b>Poids</b>	env. 1.250 g
<b>N° de code accessoires</b>	
<b>Courroie de port en néoprène, ceintrée</b>	incl.
<b>Adaptateur pour trépieds</b>	incl.