



LEICA SILVERLINE 42

Caractéristiques techniques



Jumelles	LEICA SILVERLINE 10 x 42	LEICA SILVERLINE 8 x 42
N° de code produit	40 654	40 653
L'équipement comprend	Courroie de port en cuir, bouchon d'oculaires, étui	Courroie de port en cuir, bouchon d'oculaires, étui
Grossissement	10 x	8 x
Diamètre de l'objectif	42 mm	42 mm
Pupille de sortie	4,2 mm	5,2 mm
Indice crépusculaire	20,5	18,3
Champ visuel à 1.000 m	112 m	130 m
Pupille de sortie, distance focale	16 mm	15,5 mm
Angle objectif de vision	6,4°	7,4°
Distance minimum de mise au point	env. 2,9 m	env. 3 m
Compensation dioptrique	± 4 dpt	± 4 dpt
Oculaires pour porteurs de lunettes	oui	oui
Ceilletons réglables par rotation	oui, démontables, à deux crans	oui, démontables, à deux crans
Distance interoculaire réglable	55-75 mm	55-75 mm
Focalisation	Focalisation interne par axe de mise au point central	Focalisation interne par axe de mise au point central
Nombre de lentilles (par côté)	9, avec traitement anti reflets HDC™	9, avec traitement anti reflets HDC™
Système de prisme	Prismes en toit avec traitement de correction de phase P40 et HighLux-System HLS™	Prismes en toit avec traitement de correction de phase P40 et HighLux-System HLS™
Traitement	hydrophobe AquaDura™ (pas sur la lentille de MAP rapprochée)	hydrophobe AquaDura™ (pas sur la lentille de MAP rapprochée)
Étanchéité à l'eau	Pression d'eau jusqu'à 5 m de profondeur	Pression d'eau jusqu'à 5 m de profondeur
Corps	Magnésium moulé sous pression, rempli d'azote	Magnésium moulé sous pression, rempli d'azote
Dimensions (L x H x P)	120 x 182 x 78 mm	125 x 178 x 70 mm
Poids	env. 695 g	env. 710 g
N° de code accessoires		
Courroie flottante en néoprène, orange	42 163	42 163
Adaptateur pour trépieds	42 220	42 220

Nouveau: [blog Leica-Camera](http://blog.leica-camera.com)

<http://blog.leica-camera.com>

Informations à l'adresse:

http://de.leica-camera.com/sport_optics/silverline/