BAYONET

Neu!

ERHÄLTLICH AB JULI 2012

XLITE

TREFFEN DER GENERATIONEN

Das neue XLITE verbindet modernste Technologie mit der Philosophie der legendären MINI-STUDIO & VARIOLITE Systeme. Das XLITE ist ein universell einsetzbares Studiolicht das für den anspruchsvollen Studioalltag entwickelt wurde. Wie alle Multiblitz Geräte ist auch das XLITE besonders robust konstruiert und zeichnet sich durch präziseste Leistungsabgabe aus.

Die Leistungsregelung von 30 bis 500 Ws erfolgt über fünf Blendenstufen in 1/10 Schritten und bietet somit den Freiraum modernen fotografischen Ansätzen, wie zum Beispiel das Arbeiten mit offener Blende, zu folgen. Falls Sie mit einem Multiblitz Gerät älterer Generation, wie zum Beispiel dem MINI-STUDIO* & VARIOLITE ausgerüstet sind, können Sie alle Ihre Lichtformer auch problemlos mit dem neuen XLITE nutzen. Ausgestattet mit dem großen V-Bajonett bietet es die Möglichkeit eine riesige Auswahl an Multiblitz Lichtformern für jegliche Art der Lichtführung einzusetzen.
Unser neuestes Blitzsystem ist mit einem integrierten Funkempfänger ausgestattet und kann einfach mit unserem RS2 Funkmodul aus Entfernungen bis zu 30 m ausgelöst werden. Die eingebaute Fotozelle ist schaltbar und wie bei allen Multiblitz Geräten bietet die Halogenröhre des Einstell-Lichts eine Lebensdauer von 2000 Stunden.

Mit dem XLITE bieten wir einer neuen Generation von professionellen Fotografen innovative Multiblitz Qualität zu günstigen Konditionen und „alten“ Portrait Profis Ersatz sowie Verstärkung für ihr (nach über 20 Jahren immer noch einwandfrei funktionierendes) MINI-STUDIO oder VARIOLITE System.

*Gilt nicht für MINI-STUDIO 202.

IMAGE BY: MEIKE HECKELER

XLITE

Kompatible Fernbedienungen:

XLITE 500 WS

RS² FLASH TRIGGER

XLITE FAKTEN

RS² COMPATIBLE

- 500 WS BLITZENERGIE
- REGELBEREICH ÜBER 5 BLENDEN, REGELBAR IN 1/10 BLENDENSTUFEN
- HALOGENRÖHRE MIT EINER LEBENSDAUER VON 2000 STD
- SCHALTBARE FOTOZELLE
- EINGEBAUTER 16 KANAL FUNKEMPFÄNGER MIT EINER REICHWEITE VON 30 M, KOMPATIBEL MIT DEM RS² FUNKAUSLÖSER
- DIGITALES DISPLAY UND DIGITALE „FAST DIAL“ LEISTUNGSREGELUNG
- AUTOMATISCHER ABBAU ÜBERSCHÜSSIGER BLITZENERGIE
- OPTISCHE UND AKUSTISCHE ABBLITZKONTROLLE
- AUTOMATISCHE VENTILATORKÜHLUNG
- VOLL KOMPATIBEL MIT ALLEN LICHTFORMERN DER MINI-STUDIO UND VARIOLITE GENERATIONEN SOWIE WEITEREN V-BAJONETT SYSTEMEN

TECHNISCHE DATEN		500
BLITZENERGIE	J(WS)	500
NETZSPANNUNG	V	220 - 240
LEITZAHL, ISO 100	REFLEKTOR RINOS-2	64,0
BLENDE, 1 M, ISO 100	REFLEKTOR RINOS-2	64,0
VARIATIONSBEREICH (REGELBAR IN 1/10 STUFEN)	BLENDEN / J (WS)	5/ 31,25 - 500
BLITZFOLGE	SEK.	P 1/16 = 0,5, P 1/1 = 1,7
BLITZDAUER T 0,5	SEK.	P 1/16=1/500, P 1/1=1/1000
HALOGEN EINSTELL-LICHT, W / SOCKEL / CODE	W	205 / B 15D / LUHAL 3
FARBTEMPERATUR (BEI MAX. LEISTUNG)	°K	5500 +/- 150°
SYNCHRONKABEL-SPANNUNG	V	< 5
BLITZSPANNUNGSSTABILITÄT		+/- 0,5 %
BLITZRÖHRE, UV GESPERRT, CODE		XROW / XROR
BLITZAUSLÖSUNG		FOTOZELLE, SYNCHRONKABEL, HANDAUSLÖSER (TEST), INFRAROT, FUNK (MIT RS 2 FUNKAUSLÖSER)
ANSCHLUSSWERTE		230 V / 4 A / 0.96 KVA
ELEKTRISCHE SICHERHEIT		DIN IEC 491, VDE 0882
ABMESSUNGEN	MM	363 X 146 X 146
GEWICHT	KG	2,6

Toleranzen der technischen Daten für Messwerte und Bauelemente nach DIN IEC-Norm // Technische Änderungen vorbehalten
Reflektor nicht im Lieferumfang enthalten