

Profoto D2

Always up to speed



1

Augenblicke einfrieren

Der D2 erreicht ultrakurze Leuchtzeiten von bis zu 1/63.000 Sekunde, „Frieren“ Sie einen Wasserspritzer mitten im Flug ein - ein fotografisches Kunstwerk.

2

Augenblicke einfangen

Der D2 kann bis zu 20 Blitze pro Sekunde abfeuern - schnell genug, um den besten Augenblick einer Bewegung einzufangen. Bitten Sie zum Beispiel Ihr Model, hochzuspringen, und wählen Sie anschließend die beste aus 20 Sprung-Aufnahmen aus.

3

Umgebungslicht im Griff

Profoto High-Speed Sync (HSS) ermöglicht Verschlusszeiten von bis zu 1/8.000 Sekunde*. Mit HSS können Sie auch bei hellem Tageslicht mit offener Blende fotografieren oder Bewegungen gestochen scharf einfrieren.*je nach Kameramodell

4

Blitzen leicht gemacht mit TTL

Im TTL-Modus brauchen Sie nur auf den Auslöser zu drücken oder Sie stellen im manuellen Modus die Leistung, dank intuitiver Bedienung, ganz leicht selbst ein. Vergessen Sie die Technik und konzentrieren Sie sich auf die Lichtgestaltung.

5

Gegen anderes Licht durchsetzen

Der D2 hat genug Power, um das Umgebungslicht in nahezu jeder Situation zu überstrahlen. Auch bei Aufnahmen aus größerer Entfernung oder beim Einsatz größerer Lichtformer kommt Ihnen diese hohe Leistung zugute.

6

Freiraum durch Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit des D2 gibt Ihnen neue Freiräume und Möglichkeiten, Ihr Bestes zu geben. Er ist vollständig in das umfassende Profoto System integriert. Starten Sie durch mit dem D2.

Technische Daten



Eigenschaften des D2

- Verfügbar mit 500 Ws und 1.000 Ws, Regelbereich von 10 Blenden in 1/10 Schritten für maximale Leistung und präzise Kontrolle.
- Blitzfolgen mit bis zu 20 Blitzen pro Sekunde bei Leuchtzeiten von bis zu 1/63.000 Sekunde.
- Synchronzeit (High Speed Sync, HSS) je nach Kameramodell bis zu 1/8.000 Sek.
- Aufnahmen mit TTL oder im manuellen Modus.
- Vollständig mit anderen Profoto AirTTL-Blitzen wie dem B1 und B2 kompatibel.
- Integrierter Reflektor für maximale Leistungsabgabe bei minimalem Streulicht.
- Hochauflösendes Display mit komfortabler, intuitiver Bedienung.
- Optional erhältliche Quartz-Blitzröhre für harten Dauereinsatz bei hohen Leistungsstufen.
- Kompatibel mit über 120 Lichtformern aus dem hervorragenden Lichtformer-Programm von Profoto.

Technische Daten

Produktnummern

901012 D2 500 AirTTL

1 × D2 500 AirTTL
1 × Power cable
1 × Bag XS

901013 D2 1000 AirTTL

1 × D2 1000 AirTTL
1 × Power cable
1 × Bag XS

901016 D2 Duo Kit 500/500

2 × D2 500 AirTTL
2 × Power cable
1 × Bag S Plus

901017 D2 Duo Kit 1000/1000

2 × D2 1000 AirTTL
2 × Power cable
1 × Bag S Plus

Maße

31 × 13 × 18 cm (12,2 × 5,1 × 7,1 Zoll)

Gewicht (500/1.000)

3 kg (6,6 lbs) / 3,4 kg (7,5 lbs)

Informationen

Hinweis

Die neuesten Firmware-Upgrades finden Sie auf profoto.com/myprofoto.

Technische Daten im Überblick

D2 500 AirTTL

Max. Leistung: 500 Ws
Leistungsbereich: 10 Blenden (1-500 Ws)
Einstellbare Leistungsstufen:
1/10 oder volle Blende
Blitzfolgezeit: 0,03-0,6 Sek. (schnelle
Blitzfolge mit bis zu 20 Blitzen pro Sekunde)
Kürzeste Leuchtzeit: 1/63.000 Sek.
Längste Leuchtzeit: 1/2.600 Sek.

D2 1000 AirTTL

Max. Leistung: 1.000 Ws
Leistungsbereich: 10 Blenden (2-1.000 Ws)
Einstellbare Leistungsstufen:
1/10 oder volle Blende
Blitzfolgezeit: 0,03-1,2 Sek. (schnelle
Blitzfolge mit bis zu 20 Blitzen pro Sekunde)
Kürzeste Leuchtzeit: 1/50.000 Sek.
Längste Leuchtzeit: 1/1.600 Sek.

Empfohlenes Air-Zubehör:

901039 Air Remote TTL-C (für Canon)
901040 Air Remote TTL-N (für Nikon)
901031 Air Remote für die meisten DSLRs
und Mittelformatkameras.