

Profoto D2

Always up to speed*



1

Figiez l'instant

Le D2 fournit une durée d'éclair ultra-rapide jusqu'à 1/63 000 de seconde. Photographiez une éclaboussure d'eau : elle sera figée en une véritable œuvre d'art.

2

Capturez l'instant sur le vif

Le D2 permet de photographier avec un maximum de 20 éclairs par seconde. C'est suffisamment rapide pour capturer systématiquement le moment idéal. Demandez à votre sujet de sauter et vous pourrez faire votre choix parmi 20 poses dans les airs.

3

Contrôlez votre environnement

La fonctionnalité Profoto High-Speed Sync (HSS) vous permet de photographier avec des vitesses d'obturation jusqu'à 1/8 000 de seconde. La fonction HSS permet de photographier à de grandes ouvertures dans des conditions de forte luminosité ou de figer l'action avec une netteté absolue.

4

Photographiez facilement en TTL

Photographiez en mode TTL. Passez en mode manuel et contrôlez la lumière avec des boutons et menus intuitifs. Oubliez le flash, concentrez-vous sur la lumière.

5

Supplantez toutes les conditions de lumière

La puissance du D2 permet de supplanter la lumière ambiante dans la plupart des situations. Sa puissance est également un atout non négligeable lorsque vous vous tenez loin de votre sujet ou que vous utilisez des modeleurs plus grands.

6

La rapidité est votre alliée

La rapidité du D2 vous libère et vous permet de vous surpasser. Il fait partie intégrante du vaste système Profoto. Prenez une longueur d'avance avec le D2.

*Prenez une longueur d'avance

Informations techniques



Caractéristiques D2

- Disponible en 500 et 1000 Ws ajustables par pas de 1/10e de diaphragme sur une plage totale de 10 diaph., offrant ainsi de la puissance et un contrôle précis.
- Jusqu'à 20 éclairs par seconde avec des durées d'éclair allant jusqu'à 1/63 000 de seconde.
- Synchro haute vitesse (HSS) jusqu'à 1/8 000 s.
- Prise de vue en mode TTL ou manuel.
- Entièrement intégré avec les autres flashes AirTTL, dont les modèles B1 et B2.
- Réflecteur intégré pour une puissance maximale et pour minimiser la lumière parasite.
- Écran haute résolution avec une interface intuitive optimisée.
- Tube éclair quartz en option pour un usage intensif (packshots).
- Compatible avec plus de 120 Light Shaping Tools du système Profoto.

Caractéristiques

Références

901012 D2 500 AirTTL

1 × D2 500 AirTTL
1 × Câble d'alimentation
1 × Bag XS

901013 D2 1000 AirTTL

1 × D2 1000 AirTTL
1 × Câble d'alimentation
1 × Bag XS

901016 D2 Duo Kit 500/500

2 × D2 500 AirTTL
2 × Câble d'alimentation
1 × Bag S Plus

901017 D2 Duo Kit 1000/1000

2 × D2 1000 AirTTL
2 × Câble d'alimentation
1 × Bag S Plus

Dimensions

31 × 13 × 18 cm (12,2 × 5,1 × 7,1 in)

Poids (500/1000)

3 kg (6,6 lbs) / 3,4 kg (7,5 lbs)

Spécifications techniques

D2 500 AirTTL

Énergie max. : 500 Ws
Gamme de puissance : 10 diaph. (1-500 Ws)
Incréments de contrôle d'énergie :
1/10 ou diaph. complets
Temps de recyclage : 0,03 à 0,6 s
(rafale rapide jusqu'à 20 éclairs par seconde)
Durée d'éclair la plus courte (en mode Freeze) :
1/63 000 s
Durée d'éclair la plus longue : 1/2 600 s

D2 1000 AirTTL

Énergie max. : 1 000 Ws
Gamme de puissance : 10 diaph. (2-1 000 Ws)
Incréments de contrôle d'énergie :
1/10 ou diaph. complets
Temps de recyclage : 0,03 à 1,2 s
(rafale rapide jusqu'à 20 éclairs par seconde)
Durée d'éclair la plus courte (en mode Freeze) :
1/50 000 s
Durée d'éclair la plus longue : 1/1 600 s

Accessoires Air recommandés

901039 Air Remote TTL-C (pour Canon)
901040 Air Remote TTL-N (pour Nikon)
901031 Air Remote pour la plupart des reflex numériques et appareils moyens formats

Informations

Note

Trouvez les dernières mises à jour firmware sur profoto.com/myprofoto.