

SureColor SC-P5000 STD

FICHE TECHNIQUE



Imprimante d'épreuve, de reproduction d'art et de photographies polyvalente et fiable, avec une excellente précision Pantone

Conçue pour des applications d'épreuve, d'art et de photographie, l'imprimante SC-P5000 peut être sélectionnée avec un kit d'encre violet ou d'encre gris Clair, pour l'obtention d'une correspondance de couleurs presque parfaite, avec une couverture de 99 % du nuancier PANTONE opaque couché¹.

Épreuves couleur de précision

Lorsqu'elle est achetée avec un kit d'encre HDX violet pour des épreuves pré-press, l'imprimante SC-P5000 peut reproduire des emballages, des documents marketing et des couleurs d'entreprise avec une précision de 99 % du nuancier PANTONE opaque couché¹.

Reproduction d'art parfaite

Si spécifié avec un kit d'encres HDX avec de l'encre gris Clair, photographes et artistes peuvent utiliser l'imprimante SC-P5000 pour reproduire parfaitement les détails et les couleurs de leurs œuvres, avec une reproduction exacte de 98 % du nuancier PANTONE opaque couché.

Une fiabilité à toute épreuve

L'imprimante SC-P5000 offre de nouvelles fonctionnalités pour garantir un fonctionnement fiable au quotidien et une maintenance réduite. Cela inclut de nouveaux capots et fermetures pour limiter les pénétrations de poussière, une amélioration de la vérification automatique des buses et une procédure de nettoyage guidée.

Qualité d'impression exceptionnelle

L'imprimante SC-P5000 utilise la technologie d'encres la plus récente d'Epson pour la production d'impressions durables, haute résolution. Taille des gouttes de 3,5 pl et résolution de 2 880 x 1 440 dpi, qui garantissent des détails nets et détaillés, et encres Ultrachrome HDX qui offrent une meilleure résistance à la lumière².

Configuration et utilisation simples

La gestion et la configuration des supports est rapide et facile grâce à un capteur d'étalonnage des couleurs interne, la possibilité de passer simplement d'un support à un autre et un guide de gestion des supports à l'écran. L'imprimante SC-P5000 s'intègre parfaitement dans n'importe quel flux d'épreuve et peut être fournie avec SpectroProofer, qui peut gérer une vérification automatisée de l'épreuve des couleurs. L'imprimante est prise en charge par tous les principaux fournisseurs RIP et de logiciels.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Imprimante d'épreuve parfaite**
Précision de 99 % du nuancier PANTONE opaque couché
- **Fiabilité exceptionnelle**
Fonctionnement fiable au quotidien et maintenance réduite
- **Excellente qualité d'impression**
Les encres Ultrachrome HDX offrent des résultats lumineux et durables
- **Configuration et utilisation simples**
Vaste choix de fonctionnalités permettant de garantir une configuration et une gestion des supports simples
- **Imprimante 17 pouces avec encre violette**
Première et seule imprimante grand format 17 pouces avec encre violette pour l'épreuve³

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

IMPRESSION

Capacité du réservoir d'encre	200 ml
Taille de goutte minimale	3,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Couleurs	Noir clair, Gris clair, Noir photo, Noir mat, Cyan, Cyan clair, Jaune, Vivid Magenta, Vivid Magenta clair, Orange, Vert
Configuration des buses	360 buses noir, 360 Buses par couleur

GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A2, A2+, A3+, A3, A4, Letter, 17" (43,2 cm), Défini par l'utilisateur
Marges d'impression (feuille)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 14 mm (bas), 3 mm (gauche)
Marges d'impression (papier rouleau)	Mode 1 : 3 mm (haut), 3 mm (droite), 15 mm (bas), 3 mm (gauche)
Alimentation papier standard	250 Feuilles Standard, 250 Feuilles maximal, 100 Feuilles photo
Épaisseur de papier adéquate	0,08 mm - 1,5 mm

AUTRE

Gestion des médias	Chargeur automatique de documents, Massicot automatique, Impression sans marge, Chemin Papier Fine Art, Recto verso manuel, Papier en rouleaux, Support de papier épais
--------------------	---

TECHNOLOGIE

Technologie de l'encre	UltraChrome® HDX
------------------------	------------------

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	52 W, 5 W (économie), 0,5 W (en veille)
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	

AUTRE

Garantie	24 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CF6001A0
Code EAN	8715946630663
Dimensions de l'emballage individuel	915 x 1010 x 900 mm
Poids du carton	64 Kg
Pièce	1 Unités
Pays d'origine	Chine

SureColor SC-P5000 STD

CONTENU DE LA BOÎTE

- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Cartouches d'encre séparées
- Appareil principal
- Câble électrique
- Instructions de montage
- Logiciel (CD)
- Manuel de l'utilisateur (CD-ROM)
- Document de garantie

CONSOMMABLES

- T9131 Photo Black Ink Cartridge (200ml) (C13T913100)
- T9132 Cyan Ink Cartridge (200ml) (C13T913200)
- T9133 Vivid Magenta Ink Cartridge (200ml) (C13T913300)
- T9134 Yellow Ink Cartridge (200ml) (C13T913400)
- T9135 Light Cyan Ink Cartridge (200ml) (C13T913500)
- T9136 Vivid Light Magenta Ink Cartridge (200ml) (C13T913600)
- T9137 Light Black Ink Cartridge (200ml) (C13T913700)
- T9138 Matte Black Ink Cartridge (200ml) (C13T913800)
- T9139 Light Light Black Ink Cartridge (200ml) (C13T913900)
- T913A Orange Ink Cartridge (200ml) (C13T913A00)
- T913B Green Ink Cartridge (200ml) (C13T913B00)
- Collecteur encre usagée (35 000 p) (C13T619000)
- Bloc récupérateur d'encre sans marge SP4900 (C13T619100)
- Pap Aquarelle blanc A3+ (20f./190g) (C13S041352)
- WaterResistant Matte Canvas Roll, 17" x 2,1 m, 375g/m² (C13S042011)
- Toile Canvas Matte Water Resist 375g 17" (0,432x12,2m) (C13S042013)
- Toile Canvas Matte Water Resist 375g 13" (0,33x6,1m) (C13S042012)
- Toile Premium Canvas Satin 350g 17" (0,432x12,2m) (C13S041846)
- Toile Premium Canvas Satin 350g 17" (0,432x3m) (C13S041858)
- Pap d'Art Velvet 260g 20f. A3+ (0,329x0,483m) (C13S041637)
- Pap d'Art Velvet 260g 25f. A2 (0,420x0,594m) (C13S042096)
- Pap d'Art Ultralisse 325g 25f. A2 (0,420x0,594m) (C13S042105)
- Pap d'Art Ultralisse 325g 25f. A3+ (0,329x0,483m) (C13S041896)
- Pap Cold Press Natural 25f. A2 (0,420x0,594m) 340g (C13S042302)
- Pap Cold Press Natural 17" (0,432x15,2m) 305g (C13S042303)
- Pap Cold Press Bright 25f. A3+ (0,329x0,483m) 340g (C13S042310)
- Pap Cold Press Bright 25f. A2 (0,420x0,594m) 340g (C13S042312)
- Pap Cold Press Bright 17" (0,432x15,2m) 305g (C13S042313)
- Pap Hot Press Natural 25f. A3+ (0,329x0,483m) 330g (C13S042320)
- Pap Hot Press Natural 25f. A2 (0,420x0,594m) 330g (C13S042322)
- Pap Hot Press Bright 25f. A3+ (0,329x0,483m) 330g (C13S042330)



Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

1. L'imprimante Epson SC-P5000 avec kit d'encres violet peut couvrir 99 % du nuancier PANTONE® opaque couché lorsqu'elle est utilisée avec du papier Epson Proofing Semi-Mat blanc Epson et de l'encre Epson. L'imprimante Epson SC-P5000 avec kit d'encres LLK peut couvrir 98,8 % du nuancier PANTONE® opaque couché lorsqu'elle est utilisée avec du papier Epson Proofing Semi-Mat blanc Epson et de l'encre Epson.
2. Par comparaison à l'imprimante Stylus Pro 4900 (60 ans au lieu de 45).
3. Au mois de novembre 2016.

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.