



LEICA RANGEMASTER CRF 2700-B

Technische Daten



Entfernungsmesser	Leica Rangemaster CRF 2700-B
Typ	5630
Bestell-Nr.	40 545
Lieferumfang	Corduratasche, Trageschnur und Batterie
Vergrößerung	7 x
Objektivdurchmesser	24 mm
Austrittspupille	3,4 mm
Dämmerungszahl	13
Sehfeld auf 1.000 m	115 m
AP-Lage	15 mm
Objektiver Sehwinkel	6,6°
Dioptrienausgleich	± 3,5 dpt
Distanzmessung:	
Reichweite	bis 2.500 m
Ausgabe ballistische Messung	bis 800 m
Äquivalente horizontale Entfernung (EHR)	bis 1.100 m
Messgenauigkeit	10 bis 200 m ca. ± 0,5m 200 bis 400 m ca. ± 1m 400 bis 800 m ca. ± 2m 800 bis 2.500 m ca. ± 0,5%
Temperaturmessung	-20 bis +55 °C
Anzeigen	LED-Anzeige mit 4 Ziffern und Symbolen, umgebungslichtgesteuerte Helligkeitsregulierung
Brillen trägerokular	ja
Augenmuschel	Stülpaugenmuschel aus Gummi
Prismensystem	Dachkantensystem mit Phasenkorrekturbelag P40
Vergütung	AquaDura®-Vergütung
Laser	augensicherer, unsichtbarer Laser nach EN und FDA Klasse 1
Laserstrahldivergenz	ca. 0,5 x 1,2 mrad
Messzeit	ca. 0,3 s
Messfunktionen	Scan-Modus, Einzelmessung
microSD-Karten-Steckplatz	ja
Batterie	1 x 3 V/Lithium-Rundzelle CR2
Batterielebensdauer	ca. 2.000 Messungen bei 20 °C
Wasserdichtigkeit	druckwasserdicht bis 1 m Wassertiefe
Gehäuse	kohlefaserverstärkter Kunststoff
Abmessungen (B x H x T)	113 x 75 x 34 mm
Gewicht	ca. 185 g inkl. Batterie